

AC COOL3[®]

STATION CLIMATISATION COMPATIBLE AVEC LES GAZ REFRIGERANTS R1234yf, R134a, R12, DURACOOL ET GREENFREEZE

Référence : **AC COOL 3**



Libellé article : STATION CLIMATISATION AUTOMATIQUE R1234yf

Machine très simple d'utilisation, l'entretien du circuit de climatisation devient ludique

Fonctions :

- Diagnostic et maintenance des boucles de climatisation
- Compatibles véhicules thermiques/hybrides/électriques avec système rapide de rinçage d'huile
- Cycle de maintenance et entretien entièrement automatisé sans robinet manuel
- Récupération automatique et profonde des gaz réfrigérants supérieure à 95% (Cf norme SAE J2788)
- Injection automatique huile/traceur avec balance
- Système de purge d'air automatique
- Nettoyage interne du circuit de la station
- **Base interne de données véhicules (gaz/huiles) VUL et agricole compris**
- Recharge du circuit de climatisation en dynamique (compresseur en fonctionnement) permettant de valider le parfait fonctionnement du système
- Diagnostic du système A/C et imprimante intégrée permettant l'édition du ticket

AC COOL3[®]

- Récupération des huiles usagées par gravité sans aucun contact du gaz dans l'atmosphère
- -livré avec adaptateur remplissage sur bouteille de gaz R1234yf HP
- **-dérivation frigorifique pour récupération possible dans une bonbonne externe indépendante**
- - complément de charge en 5 mn possible grâce à la miscibilité du réfrigérant écologique avec le R12, R134a et le R1234yf
- **-Système de climatisation ne nécessitant aucune attestation d'usage ou de certificat de capacité pour la recharge des circuits de climatisation**

Plus produit : Data véhicules intégrés / Utilisation respectueuse de l'environnement

Caractéristiques :

- Écran graphique LCD 128x64 pixels
- Imprimante
- Compresseur 9cc / Pompe 50l/min / Récup 400g/min
- 3 flacons (huile usagée, traceur, huile neuve) 250ml hermétiques avec système de filtration anti-humidité, dotés de raccords rapides mâle avec plongeur
- Kit tuyaux 3m
- Coupleurs rapides HP/BP R134a et R1234yf fournis avec bagues à clipser dans les raccords R134a
- Bouteille interne 9Kg / Limite opérationnelle 1Kg
- Ceinture chauffante
- Précision de la balance +/- 5g
- Outil calibrage/verrouillage
- Système de purge d'air automatique
- Nettoyage interne du circuit de la station
- Station assemblée et testée en usine

Durée de garantie : 2 ans

Poids du produit : 65 Kg

Procédure de garantie :



Contact : EneRgies Méd

375 Rte de Villenouvette

34370 Maraussan

Tél : 06 71 26 41 26