















Toute transaction vaut acceptation de nos CGV.

	Références	Descriptifs Produits	Photos Produits
KCC 2026	AUTOPROAC 4.5	Bonbonne GreenFreeze AutoPROAC équivalent à 12 kg de R1234yf , 15 kg de R134a ou 16 kg de R12	
	AUTOPROAC 4.5 UV	Bonbonne avec traceur ultra-violet GreenFreeze AutoPROAC équivalent à 12 kg de R1234yf , 15 kg de R134a ou 16 kg de R12	
	080405	Coffret Manifolds développés pour l'automobile avec inscriptions spécifiques, antichoc en bars R134a R1234yf, flexible jaune 1,55 m flexibles Rg & Bl 1,2 m, connections R12, raccords rapides BP et HP R134a coudés avec robinets d'arrêts.	
	080306	Thermomètre à double affichage LCD avec 2 sondes dont une déportée à 1,5 m	
	080105	Coffret lampe UV puissante détecteur de fuites + lunettes de contraste et de protection	
	080202	Pompe à vide spécifique aux circuits de climatisations automobiles	
	080610	Jeu de raccords rapides BP et HP coudés R1234yf avec robinets d'arrêts	
	ADPR-134A-R1234Y	Adaptateurs bagues à clipser jeu HP et BP R134a entre raccords R1234yf et R134a	
	CncBbPp	Connections rapides en 1 clic pour passer de la pompe à vide à la bouteille : 2 bagues à clipser, 1 raccord rapide R134a, 1 raccord bonbonne GreenFreeze	
TOTAL	KCC 2026	Total du Kit Clim Complet 2026 :	
	AUTOPROAC 9.0	Bonbonne GreenFreeze AutoPROAC équivalent à 24 kg de R1234yf , 30 kg de R134a ou 32 kg de R12	
	AUTOPROAC 9.0 UV	Bonbonne avec traceur ultra-violet GreenFreeze AutoPROAC équivalent à 24 kg de R1234yf , 30 kg de R134a ou 32 kg de R12	
	DC0001	Bonbonne Duracool 12a de 5,44 kg équivalent à 11,5 kg de R1234yf , 14,9 kg de R134a ou 16 kg de R12	
	DC0005	Bonbonne Duracool 12a de 9kg équivalent à 19 kg de R1234yf , 23,5 kg de R134a ou 26,7 kg de R12	
	AC COOL 4	STATION CLIMATISATION AUTOMATIQUE R1234yf, R134a, Duracool et GreenFreeze Caractéristiques : Ecran graphique LCD 128x64 pixels - Compresseur 10cc / Pompe 50l/min / Récup 400g/min - 2 flacons (huile usagée, huile neuve) 250ml hermétiques avec système de filtration anti-humidité, dotés de raccords rapides mâle avec plongeur - Kit tuyaux 3m - Coupleurs rapides HP/BP R12, R134a, R1234yf - Bouteille interne 9Kg / Limite opérationnelle 1Kg - Ceinture chauffante - Précision de la balance +/- 5g - Outil calibrage/verrouillage - Système de purge d'air automatique - Nettoyage interne du circuit de la station - Station assemblée et testée en usine Européenne - 1 litre d'huile compresseur supérieure universelle compatible PAG POE fournie - Thermomètre double affichage à sonde déportée fourni - Abaque des pressions de charge (complément en 5 mn) sur la station - Tableau d'équivalence massique entre réfrigérants R1234yf, R134a, R12, et GreenFreeze - Schéma 3D circuit de Clim pour aide aux diagnostics sur la station - Housse de protection sur mesure incluse Durée de garantie : 2 ans Poids du produit : 50 Kg	
	AC AUTO	Adaptateur entre tout type de station de charge de garagiste du marché, et tout type de voiture, y compris celles au R1234yf !! Permet ainsi de faire toutes opérations de clim : chariot + balance électronique pilotant une électrovanne de charge à coupler à la bonbonne de réfrigérant naturel (en sus) bypass correspondant + flexibles + raccords + coupleurs de connections automobiles R134a & R1234yf. Hormis pour le vidage du R134a, Pas besoin d'agrément de capacité des fluides frigorigènes!	
	080815	Station de récupération de tous fluides frigorigènes y compris le R1234yf et le R32. Robuste, fiable et sécurisée. Avec poignée ergonomique et bandoulière de transport. Simple d'usage une seule manipulation. Pistons secs, ventilateur surdimensionné. Coupure HP 38 bars, de 0°C à 40°C. 240V 50 Hz, 3/4 CV HXLXP : 360x400x250 mm 13,5 kg	
	FLTACCOOL	Filtre déshydratant frigorifique pour station AC COOL	

Toute transaction vaut acceptation de nos CGV.

Références	Descriptifs Produits	Photos Produits
Filtre déshydrateur	Filtre déshydrateur pour les stations de récupération. Raccordement à visser en 1/4" (6 mm) SAE Flare (Frais de port unitaire pour cet article 7,90€ HT et 9,58€ HT par 2)	
Banderole 2,5m	Banderole « Recharge CLIM écologique ICI » Bâche 2,5 x 0,9 m, avec ourlet périphérique et œillets tous les 50 cm	
Diable Noir Chariot de déplacement	Diable Noir Chariot de transport aisé des grosses bonbonnes AutoPROAC9.0 et DC0005	
AUTOPROAC 425	Grosse Canette GreenFreeze Auto PROAC de 425 g. équivaut à 1133 g de R1234y, 1416 g de R134A ou 1510 g de R12	
AUTOPROAC 200	Canette GreenFreeze Auto PROAC de 200 g. équivaut à 533 g de R1234y, 666 g de R134A ou 710 g de R13	
AUTOPROAC UV 200	Canette GreenFreeze Auto PROAC + Détecteur de fuite Ultra-Violet, 200 g. équivaut à 533 g de R1234y, 666 g de R134A ou 710 g de R13	
AC SEALANT 200	Canette avec ANTI-FUITE 200 g. réparateur fuites polyvalent évaporateur condenseur joints + détecteur UV + Huile (compatible PAG & POE) + Charge complément équivalent à 350 g de R1234yf, 430 g de R134a ou 460 g de R12.	
Robinet Canette	Robinet avec filetage femelle pour visser sur les canettes Greenfreeze, sortie filetage male 1/4" SAE, et robinet d'arrêt intermédiaire axial ou radial selon les modèles livrés	
TestouT	Testeur de charge rapide de tout circuit de clim de tout véhicule	
Charge Auto R134A	Kit incluant le robinet de canette GreenFreeze, flexibles de jonction 30 cm avec manomètre en bar permettant une vision de la charge actuelle du véhicule et d'une recharge optimale, et 2 jeux de raccords fournis: R134a (à clipser) et R12 (à visser)	
Charge Auto R1234YF avec bague	Kit incluant le robinet de canette GreenFreeze, flexibles de jonction 30 cm avec manomètre en bar permettant une vision de la charge actuelle du véhicule et d'une recharge optimale, et 3 jeux de raccords BP. fournis: R1234yf (à clipser) R134a (à clipser) et R12 (à visser)	
SRO 500	L'huile réfrigérante synthétique SRO 500 est un lubrifiant industriel entièrement synthétique, compatible avec tous les réfrigérants couramment utilisés et n'absorbe pas l'humidité. Remplacement idéal du lubrifiant polyolester (POE) et polyalkylène glycol (PAG) et supérieur aux deux. Huile idéale pour pompe à vide. 1 Litre	
DC0003	Canette Duracool 12 A 170gr équivaut à 484 g de R134a, 340 g de R1234yf, ou 513 g de R12	
DC0024	Canette 113 g. Systemseal réparateur fuites polyvalent évaporateur condenseur joints	
DC0019	Canette Kwikdye colorant UV Détecteur de fuite	
DC402	Flexible de recharge rapide BP mano en PSI et robinet auto-perçant pour canettes Duracool, raccord R134a. Extrémités dévissables filetages femelles 1/4 " pour R1234yf par ex.	
DC4000	Flexible de recharge rapide BP avec manomètre en PSI et robinet auto-perçant pour canettes Duracool. Extrémités sertis, embouts non permutables	
DC0015	Canette Huile pour compresseur AC Oil 113 g.	
DC0023	Bouteille huile pour compresseur AC Oil 960 g. 1 litre	
080205	Flacon d'huile pour pompe à vide	
DétcTT	Détecteur électronique de fuite "Tout Gaz" - Utilisable pour CFC => R12, R11, R500, R503... HCFC => R22, R123, R134, R502... HFC => R134a, R404a, R125, R1234yf et HC => Duracool et GreenFreeze	

Toute transaction vaut acceptation de nos CGV.

Références	Descriptifs Produits	Photos Produits
081110	STOP-FUITES EXTERNAL pour toutes fuites jusqu'a 5 mm sur les composants en métal et en caoutchouc d'un système de réfrigération ! Résistant aux lubrifiants, additifs et tous gaz réfrigérants, aux changements de température, peut être utilisé sur le côté Basse ou Haute Pression (chaud ou froid).	
080503	Jeu de 3 flexibles 90 cm RJB ¼ pouce femelle R134a	
080504	Jeu de 3 flexibles 150 cm RJB ¼ pouce femelle R134a	
081003	Balance électronique 100 kg. Afficheur rétro éclairée, mallette de protection et pile 9V incluse. Précision 0,5%, 23x23 cm.	
080203	Pompe à vide spécial PL. TP. Agricole FC-4A 370W 13,6 m3/heure-227 l/mn vide final 0,1 Millibar 14 kg	
KDAHc	Kit détection azote hydrogéné complet comprenant le détecteur électronique, 1 l. d'azote hydrogéné, et le nécessaire de mise en œuvre.	
RACCORD 1/4 BONBONNE	Raccord laiton 3/4"F - 1/4"M. Pour raccorder un flexible standard 1/4" sur une bonbonne comme GreenFreeze en 3/4"M. Diamètre côté bouteille 3/4"	
T1/4M	Té 3 x 1/4" Male en laiton pour piquage sur flexible	
Raccord Adaptateur R410A R32	Ce raccord est constitué d'un écrou 5/16" femelle avec poussoir et d'un raccord 1/4" mâle. 1/4" SAE MALE avec DEPRESSEUR-POUSSOIR	
VS M1/4 - F1/4 SAE	Vanne de service M1/4 - F1/4 SAE (R12-22-134a-290-404a-407c-600...)	
VS M1/4 - F5/16 SAE	Vanne de service M1/4 - F5/16 SAE (R32-410a)	
VS - VC 1/4M - 5/16F	Vanne de service - Vanne de contrôle 1/4 Male - 5/16 Femelle Robinet de charge R410a R32 pour flexible R134a	
Bague à clipser	Bague à clipser (R134a à l'unité que ce soit HP ou BP)	
RRenault2	Raccord rapide adaptateur Renault : Scénic, Laguna, Mégane, Kango type 2, Espace 4 <2017 mâle BP femelle HP.	
080603	Raccord rapide de connection climatisation automobile au R134a Haute Pression raccord adaptateur 1/4" mâle	
080604	Raccord rapide de connection climatisation automobile au R134a Basse Pression raccord adaptateur 1/4" mâle	
080605	Raccord rapide de connection climatisation au R134a Haute Pression sortie 1/4" mâle	
080606	Raccord rapide de connection climatisation au R134a Basse Pression sortie 1/4" mâle	
080607	Jeu de raccords R134a basse pression QC-LA et Haute Pression QC-HA sortie 1/4" mâle	
080608	Raccord rapide HFO 1234 yf Basse Pression avec adaptateur sortie 1/4"	
080609	Raccord rapide HFO 1234 yf Haute Pression avec adaptateur sortie 1/4"	
Tarif Mise En Service 2026 des systèmes de climatisation écologique VL, VU, PL, TP, Agricole		
Détails prestations Mise en Service HT : Coût des prestations applicables sur l'ensemble de la France métropolitaine : Tarifs hors secteurs sur devis. Cette prestation inclus la mise en service sur site sur rendez vous à convenir.		
MES 1 : système de climatisation manuelle KCC, station de récupération		
MES 2 : système de climatisation AC AUTO, montage chariot et adaptation machine		
MES 3 : système de climatisation station AC COOL		